



PIX Steckdoseneinheiten

- Material: Kunststoff
- Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
- Plattenstärke: 10 – 40 mm

#							
Schwarz mit 2 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005 und weiß ähnlich RAL9010)							
926.010					1	50 x Ø 68 mm	926.010
Schwarz mit 2 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005 und weiß ähnlich RAL9010) Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18i3							
926.000	1					50 x Ø 68 mm	926.000
926.002		1				50 x Ø 68 mm	
926.004					1 (T13)	50 x Ø 68 mm	
Schwarz mit 3 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005, weiß ähnlich RAL9010 und Edelstahl-Optik) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker							
926.001	1					50 x Ø 68 mm	926.002
926.003		1				50 x Ø 68 mm	
926.005					1 (T13)	50 x Ø 68 mm	926.007
Schwarz mit 3 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005, weiß ähnlich RAL9010 und Edelstahl-Optik) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit montiertem UK Stecker							
926.007		1				50 x Ø 68 mm	926.310
Weiß ähnlich RAL9010 mit 1 Zierring (weiß ähnlich RAL 9010)							
926.310					1	50 x Ø 68 mm	926.302
Weiß ähnlich RAL 9010 mit 1 Zierring (weiß ähnlich RAL9010) Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18i3							
926.300	1					50 x Ø 68 mm	926.302
926.302		1				50 x Ø 68 mm	
926.304					1 (T13)	50 x Ø 68 mm	926.304
Weiß ähnlich RAL9010 mit 2 Zierringen (weiß ähnlich RAL 9010 und Edelstahl-Optik) Stromeingang: 2,0m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker							
926.301	1					50 x Ø 68 mm	926.301
926.303		1				50 x Ø 68 mm	
926.305					1 (T13)	50 x Ø 68 mm	