

## Datenblatt Art. 350.006

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### PRIMO 2 Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen                        |                                       | Electrical parameters                          |                                       |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>         | 16A / 250V~                           | <b>Rated current / rated voltage</b>           | 16A / 250V~                           |
| <b>Frequenz</b>                               | 50Hz                                  | <b>Frequency</b>                               | 50Hz                                  |
| Netzanschluss                                 |                                       | Power supply                                   |                                       |
| <b>Zuleitung</b>                              | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Supply cable</b>                            | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                               | Schwarz                               | Colour supply cable                            | Black                                 |
| Wiederanschließbar                            |                                       | Rewirable                                      |                                       |
| <b>Stecker</b>                                | CEE 7/7 (Type E/F)                    | <b>Plug</b>                                    | CEE 7/7 (Type E/F)                    |
| Steckertyp                                    | Winkelstecker                         | Plug type                                      | Right angled plug                     |
| Stromausgang                                  |                                       | Power output                                   |                                       |
| <b>Steckdosen</b>                             |                                       | <b>Socket outlets</b>                          |                                       |
| <b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>                    |                                       | <b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>                     |                                       |
| 2-polig mit Schutzkontakt                     |                                       | 2-pole with earthing contact                   |                                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                 |                                       | With shutter                                   |                                       |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                |                                       | Black, similar to RAL 9005, 35°                |                                       |
| 16A / 250V~, IP20                             |                                       | 16A / 250V~, IP20                              |                                       |
| Funktionsmodule                               |                                       | Function modules                               |                                       |
| <b>Schalter</b>                               |                                       | <b>Switch</b>                                  |                                       |
| Grün beleuchtet                               |                                       | Green illuminated                              |                                       |
| Weitere Produkteigenschaften                  |                                       | Further product attributes                     |                                       |
| <b>Plattform</b>                              | Standard (kHE)                        | <b>Plattform</b>                               | Standard (kHE)                        |
| <b>Material</b>                               |                                       | <b>Material</b>                                |                                       |
| Gehäuse:                                      |                                       | Housing:                                       |                                       |
| Aluminium, eloxiert schwarz, ähnlich RAL 9005 |                                       | Aluminium, anodised black, similar to RAL 9005 |                                       |
| Schwarze Design-Endkappen                     |                                       | Black design endcaps                           |                                       |
| Abdeckung:                                    |                                       | Cover:   |                                       |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005      |                                       | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005      |                                       |

**Lieferumfang**

1x PRIMO 2 Steckdosenleiste

**Scope of delivery**

1x PRIMO 2 power strip

Im Karton

In carton

**Umgebungsbedingungen**
**Environmental conditions**

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C  
  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C  
  
**Relative humidity (non-condensin** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

**Konformität / Approbation**
**Conformity / Approval**

**Bauart geprüft** DIN VDE 0620-1 / DIN 49440 / CEE 7/3

**Type approved** DIN VDE 0620-1 / DIN 49440 / CEE 7/3